



Modell S2200  
Etikettenspender



Modell S2100  
Etikettendruckspender  
mit Option: Heißprägedrucker

## Etikettenspender eMATRIX S2000

### Modernste Technologie im kompakten Design

Die eMATRIX Etikettenspender S2000 werden in einem sehr kompakten Design nach neuestem Stand der Technik gefertigt.

Die moderne und fortschrittliche Mikroprozessor-Steuerung ist im Etikettenspendergehäuse integriert und betont dadurch die kompakte und moderne Bauweise.

Der Schrittmotor mit Mikroschrittansteuerung ermöglicht die genaue Kennzeichnung und arbeitet dabei fast lautlos.

Das Bedienfeld mit Tastatur und beleuchtetem Display ist im Spender integriert und sichert dem Bediener einen einfachen Zugang zu Funktionen und Parametern.

Der interne Speicher ermöglicht die Speicherung aller Einstellungen für jede Art von Etiketten, wodurch Zeit im täglichen Betrieb eingespart wird.

Mit dem optional integrierbaren Drucksystem können Etiketten beim Spenden sofort mitgedruckt werden.

Der intelligente Prozessor kann mit einem optionalen Tachogebler die Spendegeschwindigkeit von Etiketten an die Fördergeschwindigkeit der Produkte anpassen.

eMATRIX S2000-Etikettenspender von Profi Label sind in Rechts- und Links-Ausführung sowie mit einer Etikettenbreite von 120 mm oder 200 mm verfügbar.

#### Folgende Optionen sind erhältlich:

- Thermotransfer-Direktdrucker
- Heiß-Prägedrucker
- Abgesetzte Tastatur
- Sensor für transparente Etiketten
- Warnsignale
- Tachogebler
- u.v.m.

- Neues kompaktes Design
- Schrittmotorantrieb
- Mikroprozessor
- Funktionstasten
- Eingebautes Bedienfeld

Spezifikationen	Modell S2100	Modell S2200
Max. Breite der Etikettenträgerfolie	120 mm	200 mm
Min. Breite der Etikettenträgerfolie	20 mm	20 mm
Max. Etikettenlänge	250 mm	250 mm
Min. Etikettenlänge	20 mm	20 mm
Spendegeschwindigkeit	0 - 35 m / min	0 - 30 m / min
Anzahl der Etiketten pro Minute	300	300
Rollenaußendurchmesser	Ø 270 mm	Ø 270 mm
Min. Kerndurchmesser	40 mm, Option: 76 mm	40 mm, Option: 76 mm
Schrittmotor mit Mikroschritten	ja	ja
Steuerung mit Tastatur	ja	ja
Beleuchtete Anzeige	ja	ja
Passwort geschützt	ja	ja
Interne Speicherkapazität	45 Etiketten	45 Etiketten
Signal für Produkt Separator	ja	ja
Tachogeberanschluss	ja	ja
Digitale Ein- / Ausgänge	ja	ja
Gewicht	16 kg	18 kg
Versorgungsspannung	230 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	250 W	250 W
Maße (B x H x T)	600 x 600 x 310 mm	600 x 600 x 410 mm
Besonderheit	2 Modelle: Rechts- / Links-Ausführung	2 Modelle: Rechts- / Links-Ausführung

### Zubehör für alle Modelle

Abgesetzte Tastatur  
Angetriebene Etikettenabwicklung  
Sensor für Klarsichtfolien

**Heiß-Prägedrucker M01**  
Druckbereich: 12 x 30 / 30 x 12 mm  
Rechts- / Links-Ausführung

Bewegliche Spendekante  
Vorwarnung Etiketten-Ende

**Thermotransferdrucker 18i (200 dpi)**  
Druckbereich: 32 x 40 / 40 x 32 mm  
Rechts- / Links-Ausführung

